



Sammelhefter PrimaPlus

Technische Daten

Mechanische Geschwindigkeit

Kettenteilung 21"

maximal 14 000 Takte pro Stunde


Anzahl Stationen

maximal 16 Anleger

Formate unbeschnitten

A

B



mit Nachfalz

maximal

480 mm

320 mm

minimal

105 mm

115 mm

mit Zusatz

90 mm

80 mm

mit Vorfalz

maximal

480 mm

300 mm

minimal

105 mm

125 mm

mit Zusatz

90 mm

90 mm

ohne Überfalz
(Saugeröffnung)

maximal

400 mm

300 mm

minimal


150 mm

120 mm

mit Zusatz

90 mm

80 mm



Überfalz

maximal

18 mm

minimal

6 mm

Bogenformate heften

maximal

480 mm

320 mm

minimal

153 mm

115 mm

CD-Format

126 mm

123 mm

Heftköpfe

HK 75, HK 75V

maximal

6 Stück

HK 45

maximal

8 Stück

Ösenheftköpfe

maximal

4 Stück

Abschnitt

Kopf-/Fusschnitt

maximal

50 mm

Frontschnitt

maximal

50 mm

(grösser auf Anfrage)

Produktdicke

Standard

maximal

10 mm

Option

maximal

13 mm

Mittel- und

Trennschnitt

maximal



6 mm


Trioschnitt

Stanzschnitt

maximale Produktdicke = halbe Messerbreite

Mass-, Konstruktions- und Ausrüstungsänderungen vorbehalten.

Formate beschnitten			A	B
Einzelnutzen 	Standard	maximal	475 mm	300 mm
		mit Zusatz	475 mm	315 mm
	Kreuzleger	minimal	148 mm	105 mm
	Kleinformat	minimal	105 mm	75 mm
		mit Zusatz	105 mm	63 mm
Mittelschnitt	Trennschnitt 	maximal	237 mm	300 mm
		mit Zusatz	237 mm	305 mm
		minimal	95 mm	75 mm
		mit Zusatz	95 mm	63 mm
	Stanzschnitt 	maximal	234 mm	300 mm
		mit Zusatz	234 mm	305 mm
		minimal	86 mm	75 mm
		mit Zusatz	86 mm	63 mm
Trioschnitt	Trennschnitt 	maximal	153 mm	300 mm
		mit Zusatz	153 mm	305 mm
		minimal	90 mm	75 mm
		mit Zusatz	90 mm	63 mm
	Stanzschnitt 	maximal	153 mm	300 mm
		mit Zusatz	153 mm	305 mm
		minimal	90 mm	75 mm
		mit Zusatz	90 mm	63 mm
Beschickung	Stangenzuführung	minimal	200 mm	100 mm
	Streamfeeder	minimal	140 mm	100 mm
	PrintRoll	minimal	200 mm	145 mm
Falzanleger	1529/1554	maximal	480 mm	635 mm
		minimal	90 mm	165 mm
	1528/1553	maximal	310 mm	520 mm
		minimal	90 mm	165 mm
Kartenkleber	0315	maximal	210 mm	210 mm
		minimal	80 mm	60 mm
Warenkleber	0423	maximal	210 mm	210 mm
		minimal	80 mm	55 mm
Antriebsleistung		11 kW bis 14 Anleger, 20 kW bis 16 Anleger		
Druck-Vakuumpumpen		Projektabhängig		
Druckluft		6 bar, bauseits (Projektabhängig)		



PrimaPlus

- 1 Heftmaschine 0390*, Auslage nach hinten oder vorne
- 2 Schaltschrank
- 3 Sammelkette
- 4 Falzanleger 1529/1554*
- 5 Falzanleger 1528/1553*
- 6 Kartenkleber 0315/Warenkleber 0423*
- 7 Flachstapelanleger 0370*
- 8 Einlauf zu Anleger 0370*
- 9 PrintRoll
- 10 Streamfeeder Universal 3738
- 11 Streamfeeder Universal 3738 mit Verlängerung
- 12 Vertikalstapelanleger 0370
- 13 Stangenzuführung zu Vertikalstapelanleger 0370
- 14 Dreischneider 0449*
- 15 Adressierunterbau Inkjet 0368
- 16 Kreuzleger Perfetto 0450*
- 17 Rollenauslage, Bandalage, Lufttisch

* Option Amrys

MÜLLER MARTINI



Müller Martini Marketing AG

Untere Brühlstrasse 13

CH-4800 Zofingen, Schweiz

Telefon ++41 62 745 45 75

Fax ++41 62 751 55 50

E-mail info@mullermartini.com

Internet <http://www.mullermartini.com>